
	JPG le joint plat gaz NF 078 ROB-GAZ			
Dimensions du raccord	Dimensions du joint	Couple de serrage	Sachet de 100 joints	Sachet de 50 joints	Sachet de 25 joints
DN	Tolérances -0,3 / ±0,3	Sachets étiquetés. Non modifiable. Sauf ajout référence ou code barre.			
DN 12	12,4 x 18,2 x 2	30 Nm	53142B	53142C	53142D
DN 15	18,4 x 23,8 x 2	30 Nm	53144B	53144C	53144D
DN 20	22,4 x 30 x 2	40 Nm	53146B	53146C	53146D
DN 25 SP	26,1 x 30 x 2	30 Nm	53147B	53147C	53147D
DN 25	30,4 x 38,4 x 2	60 Nm	53148B	53148C	53148D
DN 32	38,5 x 44,5 x 2	70 Nm		53149C	53149D
DN 40	45,5 x 52,5 x 2	100 Nm			53150D
DN 50	53,5 x 59 x 2	120 Nm			53151D

La validité des joints ou date de péremption est indiquée sur l'étiquetage du sachet.

DN12 : 180 DN15 : 120 DN20 : 50 DN25 : 30 DN32 : 10 DN20 : 80 DN32 : 10	Coffret 2 mm 480 joints JPG-JPC assortiment NF		Référence 53152
Principes de les Normes NF 29533 et NF 29532 : la garantie de la matière du dimensionnement du marquage. Précautions d'emploi : les raccords doivent être identiques aux Normes NF 29532 et NF 29533. Conserver les joints dans leur emballage à l'abri de la lumière et des U.V.			



Certificat
n°ROB JPE 008 00

Mise à jour 2017

2 mm

Gas de ville
autres utilisations
sur demande


Température 250°C
Maxi 350°
Mini -196°
Pression 100 bars
Traction 11 N / mm²
Vapeur 200°



Aucune modification
technique n'est
possible sur ces
articles

Etiquetage inclu
avec ou sans logo
personnalisé

**Fibre sans amiante
bleu
JFSE**



Certificat
n°ROB JPE 008 00

2 mm

matière
NFE 29533

Gaz de ville
autres utilisations
sur demande

Température 250°C
Maxi 350°
Mini -196°
Pression 100 bars
Traction 11 N / mm²
Vapeur 200°C

HT GAZ

NF 29533

Épaisseur 2 mm • Fibre élastomère
- Pour joints plats de compteur
en NFE 29533 - JPC - GDF

certifié par
CERTIGAZ





JPC Joint plat de compteur					
Dimensions couple serrage	Dimensions du joint	Boîte de 500 joints	Sachet de 100 joints	Sachet de 50 joints	Sachet de 25 joints
DN20 / 30Nm	22,6 x 27,5 x 2	4880	4880B	4880C	4880D
DN32 / 50Nm	34,2 x 40 x 2	4882	4882B	4882C	4882D
Jointes JPC : respecter les couples de serrage.					
DN40 / 100Nm	47,2 x 54 x 2	4884	4884B	4884C	4884D
 Attention à la date de péremption indiquée sur l'étiquetage. Ne pas exposer aux fortes lumières et aux U.V.					
DN50 / 120Nm	54,2 x 60 x 2	4885	4885B	4885C	4885D
La réglementation en matière d'installation gaz de ville en habitation fait référence aux dispositions prévues aux normes NF E29532 NF E29533. Il y a obligation de se conformer à ces normes pour les interventions gaz.					

		La boîte de 40 joints
Assortiment de 40 joints JPC en NFE 29533 en NFE 29532	20 DN20 10 DN32 5 DN40 5 DN50 ou autres compositions	4880AS

Notes				

Etiquetage inclu
avec ou sans logo
personnalisé

		JPG le joint plat gaz NF 078 ROB-GAZ	Mini sachet		
Dimensions du raccord	Dimensions du joint	Coupe de serrage	Sachet de 10 joints	Sachet de 5 joints	Sachet de 2 joints
DN	Tolérances -0,3 / ±0,3	Sachets étiquetés. Non modifiable. Sauf ajout référence ou code barre.			
DN 12	12,4 x 18,2 x 2	30 Nm	53142E		
DN 15	18,4 x 23,8 x 2	30 Nm	53144E		
DN 20	22,4 x 30 x 2	40 Nm	53146E		
DN 25 SP	26,1 x 30 x 2	30 Nm	53147E		
DN 25	30,4 x 38,4 x 2	60 Nm	53148E		
DN 32	38,5 x 44,5 x 2	70 Nm	53149E	53149F	
DN 40	45,5 x 52,5 x 2	100 Nm	53150E	53150F	
DN 50	53,5 x 59 x 2	120 Nm	53151E	53151F	
DN / coupe de serrage		JPC	Sachet de 10 joints	Sachet de 5 joints	Sachet de 2 joints
DN 20	22,6 x 27,6 x 2	30 Nm	4880E	4880F	
DN 32	34,2 x 40 x 2	50 Nm	4882E	4882F	
DN 40	47,2 x 54 x 2	100 Nm	4884E	4884F	4884G
DN 50	54,2 x 60 x 2	120 Nm	4885E	4885F	4885G
Le règlement de la marque NF impose un étiquetage précis et uniforme. Cette mesure constante a un impact sur le prix des mini sachets.					



Certificat
n°ROB JPE 008 00

Mise à jour 2017

2 mm


Gas de ville
autres utilisations
sur demande

Température 250°C
Maxi 350°
Mini -196°
Pression 100 bars
Traction 11 N / mm²
Vapeur 200°



Aucune modification
technique n'est
possible sur ces
articles

Etiquetage inclu
avec ou sans logo
personnalisé



Certificat
n°ROB JPE 008 00

Applications
sévères

Utilisations
gaz de ville
autres utilisations
sur demande



Température
Maxi 350°
Mini -196°
Pression 100 bars
Traction 11 N / mm²
GDF.DVGW.KTW
(Les valeurs de
température et de
pression ne sont pas
associées)

HT GAZ

NF 29533

Les indications
techniques
ci-contre sont
indissociables

PRIX À L'UNITÉ UNIQUEMENT. Pour les séries, demander un devis

JPB IBC		REF Ep 2 mm l'unité	Couple de serrage Nm		REF Ep 2 mm l'unité	Couple de serrage Nm
PN 10 / 16				PN 25 / 40		
DN 15	22 x 51	852BL	30 Nm	22 x 51	541BL	40 Nm
Vérifier la date de péremption des joints sur l'étiquette						
DN 25	34 x 71	854BL	60 Nm	34 x 71	543BL	80 Nm
DN 32	43 x 82	855BL	80 Nm	43 x 82	544BL	100 Nm
DN 40	49 x 92	856BL	100 Nm	49 x 92	545BL	160 Nm
DN 50	61 x 107	857BL	120 Nm	61 x 107	546BL	180 Nm
DN 65	77 x 127	858BL	110 Nm	77 x 127	547BL	120 Nm
DN 80	89 x 142	859BL	100 Nm	89 x 142	548BL	150 Nm
DN 100	115 x 162	860BL	150 Nm	115 x 168	549BL	220 Nm
 Date de péremption indiquée sur l'étiquetage						
DN 150	169 x 218	862BL	240 Nm	169 x 224	551BL	320 Nm
Préciser le PN ci-dessous				Préciser le PN ci-dessous		
DN 200	220 x 273	864BL	280 Nm	220 x 284 290	552BL	PN25 350Nm PN40 400Nm
DN 250	PN10 273 x 328 PN16 273 x 329	865BL	300 Nm	273 x 340 352	555BL	PN25 500Nm PN40 600Nm
DN 300	PN10 324 x 378 PN16 324 x 384	866BL	340 Nm	324 x 400 417	554BL	PN25 500Nm PN40 600Nm

Conserver les joints dans leur emballage à l'abri de la lumière et des UV.

Rappel : la fourniture de joint sur le réseau GDF nécessite le respect des normes NF E29532 et NF E29533 en NF 1514-1 pour les joints plats IBC.

Respecter le couple de serrage NF E29533.

Matière en NF E29533 PV CETIM juillet 2013, mise à jour 2017