



Épaisseur 2 mm **pour l'EAU**
- Pour raccords standards
- Pour l'industrie et le sanitaire

**Matière fabriquée dans
l'Union Européenne**

**Caoutchouc
Standard
JE**

					
Dimensions du raccord	Dimensions du joint	Boîte de 500 joints	Sachet de 100 joints	Sachet de 50 joints	Sachet de 25 joints
8 / 13	12 x 6 x 2	5300	5300B	5300C	5300D
12 / 17	15 x 9 x 2	5301	5301B	5301C	5301D
15 / 21	18 x 12 x 2	5302	5302B	5302C	5302D
17 / 23	20 x 13 x 2	5303	5303B	5303C	5303D
20 / 27	24 x 15 x 2	5304	5304B	5304C	5304D
24 / 31	27 x 20 x 2	5305	5305B	5305C	5305D
26 / 34	30 x 22 x 2	5306	5306B	5306C	5306D
33 / 42	38 x 30 x 2	5307	5307B	5307C	5307D
40 / 49	45 x 35 x 2	5308	5308B	5308C	5308D
50 / 60	56 x 42 x 2	5309	5309B	5309C	5309D

	2 mm Coffret de 480 joints 125 x (17/12) - 180 x (15/21) 100 x (20/27) - 30 x (26/34) 30 x (33/42) - 15 x (40/49) 5 x (50/60) Contenu modifiable sur demande	Référence 603D2
	2 mm Coffret de 210 joints 40 x (17/12) - 60 x (15/21) 60 x (20/27) - 40 x (26/34) 10 x (33/42) Contenu modifiable sur demande	Référence 603E2
	2 mm Blibox de 120 joints 40 x (17/12) 40 x (15/21) 40 x (20/27) Contenu modifiable sur demande	Référence 603F2



2 mm

CR / NR / SBR
EPDM Standard

de 65 à 80 SH

Pour raccords
standards

Toutes industries
eau chaude et froide


Maxi 70°
Mini -20°
Traction > 3,8 MPa
Densité 1,45 gr/cm³
Rupture 150%



Autres épaisseurs
sur demande

Tolérance
+ ou - 5 SHORE

Toutes dimensions
sur devis



2 mm

CR / NR / SBR

de 65 à 80 SH

Pour raccords
standards

Arrosage
eau chaude et froide


Maxi 70°
Mini -20°
Traction > 3,8 MPa
Densité 1,45 gr/cm³
Rupture 150%



Autres épaisseurs
sur demande


Tolérance
+ ou - 5 SHORE


Toutes dimensions
sur devis

					
Dimensions du raccord	Dimensions du joint	Boîte de 500 joints	Sachet de 100 joints	Sachet de 50 joints	Sachet de 25 joints
15 / 21	18 x 13 x 2	A5415	A5415B	A5415C	A5415D
15 / 21	18 x 14 x 2	A5416	A5416B	A5416C	A5416D
15 / 21	18 x 15 x 2	A5417	A5417B	A5417C	A5417D
17 / 23	20 x 15 x 2	A5418	A5418B	A5418C	A5418D
20 / 27	23 x 17 x 2	A5419	A5419B	A5419C	A5419D
20 / 27	23 x 18 x 2	A5420	A5420B	A5420C	A5420D
20 / 27	24 x 18 x 2	A5421	A5421B	A5421C	A5421D
20 / 27	23 x 19 x 2	A5422	A5422B	A5422C	A5422D
26 / 34	29 x 22 x 2	A5423	A5423B	A5423C	A5423D
26 / 34	30 x 23 x 2	A5424	A5424B	A5424C	A5424D
33 / 42	36 x 28 x 2	A5425	A5425B	A5425C	A5425D
33 / 42	37 x 31 x 2	A5426	A5426B	A5426C	A5426D
33 / 42	38 x 33 x 2	A5427	A5427B	A5427C	A5427D
40 / 49	44 x 38 x 2	A5428	A5428B	A5428C	A5428D
40 / 49	50 x 42 x 2	A5429	A5429B	A5429C	A5429D

	Composition à la demande 2 mm Coffret de 480 joints Assortiments	Référence	603A2
	Composition à la demande 2 mm Coffret de 210 joints Assortiments	Référence	603A3
	Composition à la demande 2 mm Bliox de 120 joints Assortiments	Référence	603A4



					
Dimensions du raccord	Dimensions du joint	Boîte de 500 joints	Sachet de 100 joints	Sachet de 50 joints	Sachet de 25 joints
8 / 13	12 x 6 x 2	53110	53110B	53110C	53110D
12 / 17	15 x 9 x 2	53111	53111B	53111C	53111D
15 / 21	18 x 12 x 2	53112	53112B	53112C	53112D
17 / 23	20 x 13 x 2	53113	53113B	53113C	53113D
20 / 27	24 x 15 x 2	53114	53114B	53114C	53114D
24 / 31	27 x 20 x 2	53115	53115B	53115C	53115D
26 / 34	30 x 22 x 2	53116	53116B	53116C	53116D
33 / 42	38 x 30 x 2	53117	53117B	53117C	53117D
40 / 49	45 x 35 x 2	53118	53118B	53118C	53118D
50 / 60	56 x 42 x 2	53119	53119B	53119C	53119D

**ACS**

2 mm

EPDM-EP


70 SHORE A

Tolérance
+ ou - 5 SHORE
 Température > 100°
 Maxi 120°
 Mini -40°
 Déformation < 30%
 Rupture > 14 MPa
 Densité 1,15 gr/cm³
EPDM

N° ACS

Autres épaisseurs
sur demandeToutes dimensions
sur devis

	2 mm Coffret de 480 joints 125 x (17/12) - 180 x (15/21) 100 x (20/27) - 30 x (26/34) 30 x (33/42) - 10 x (40/49) 5 x (50/60) Contenu modifiable sur demande	Référence 603CSA
	2 mm Coffret de 210 joints 40 x (17/12) - 60 x (15/21) 60 x (20/27) - 40 x (26/34) 10 x (33/42) Contenu modifiable sur demande	Référence 603CSB
	2 mm Bliox de 120 joints 40 x (17/12) 40 x (15/21) 40 x (20/27) Contenu modifiable sur demande	Référence 603CSC



Mini sachets





Assortiments



Au choix :
CR / NSBR / EPDM


Autres épaisseurs
sur demande


Autres matières
sur demande



	Sachet de 10 joints NBR raccords	Sachet de 4 joints NBR raccords		Sachet de 10 joints SBR raccords	Sachet de 5 joints SBR raccords
8 / 13 12 x 6 x 2	4816F		18 x 13 x 2 15 / 21	4815D	
12 / 17 15 x 9 x 2	4816G		18 x 14 x 2 15 / 21	4815E	
15 / 21 18 x 12 x 2	4816H		20 x 15 x 2 17 / 23	4815F	
17 / 23 20 x 13 x 2	4816I		23 x 17 x 2 20 / 27	4815G	
20 / 27 24 x 15 x 2	4816J		23 x 18 x 2 20 / 27	4815H	
24 / 31 27 x 20 x 2		4816K	23 x 19 x 2 20 / 27	4815I	
26 / 34 30 x 22 x 2		4816L	24 x 18 x 2 20 / 27	4815J	
33 / 42 38 x 30 x 2		4816M	29 x 22 x 2 26 / 34		4815K
40 / 49 45 x 35 x 2		4816N	23 x 30 x 2 26 / 34		4815L
50 / 60 56 x 42 x 2		4816P	37 x 31 x 2 33 / 42		4815M
			38 x 44 x 2 40 / 49		4815N
			42 x 50 x 2 40 / 49		4815P

	Sachet de 14 joints raccords 4 x (15/21) - 4 x (12/17) 4 x (20/27) - 1 x (26/34) 1 x (33/42) SBR <i>Référence</i> 632	Sachet de 12 joints arrosage 2 x (17/23) - 2 x (18/23) 2 x (19/23) - 2 x (15/20) 2 x (14/18) - 2 x (13/18) SBR <i>Référence</i> 633
	Sachet de 50 joints nitrile gaz 10 x (12/17) - 15 x (15/21) 10 x (20/27) - 5 x (26/34) 5 x (33/42) - 5 x (40/49) <i>Référence</i> 640F	Sachet de 50 joints arrosage SBR 10 x (14/18) - 10 x (17/23) 5 x (18/23) - 10 x (19/23) 5 x (18/24) - 5 x (22/29) 3 x (31/37) - 2 x (38/44) <i>Référence</i> 640E

					
Dimensions du raccord	Dimensions du joint	Boîte de 500 joints	Sachet de 100 joints	Sachet de 50 joints	Sachet de 25 joints
8 / 13	12 x 6 x 2	5290	5290B	5290C	5290D
12 / 17	15 x 9 x 2	5291	5291B	5291C	5291D
15 / 21	18 x 12 x 2	5292	5292B	5292C	5292D
17 / 23	20 x 13 x 2	5293	5293B	5293C	5293D
20 / 27	24 x 15 x 2	5294	5294B	5294C	5294D
24 / 31	27 x 20 x 2	5295	5295B	5295C	5295D
26 / 34	30 x 22 x 2	5296	5296B	5296C	5296D
33 / 42	38 x 30 x 2	5297	5297B	5297C	5297D
40 / 49	45 x 35 x 2	5298	5298B	5298C	5298D
50 / 60	56 x 42 x 2	5299	5299B	5299C	5299D



Standard

2 mm

Nitrile

70 +- 5 SH A

Utilisation générale
dans l'industrie
et le gaz
Elastomère Nitrile
sans agrément

Température -5 +50°
Maxi 110°
Mini -20°

Déformation < 30%
Rupture > 5 MPa
Densité 1,20 Kg/m²

NBR

Autres épaisseurs
sur demande

Autres matières
sur demande

Ne convient pas
sur le réseau Grdf

	2 mm Coffret de 480 joints 125 x (17/12) - 180 x (15/21) 100 x (20/27) - 30 x (26/34) 30 x (33/42) - 10 x (40/49) 5 x (50/60) Contenu modifiable sur demande	Référence 603
	2 mm Coffret de 210 joints 40 x (17/12) - 60 x (15/21) 60 x (20/27) - 40 x (26/34) 10 x (33/42) Contenu modifiable sur demande	Référence 603GZ
	2 mm Blibox de 120 joints 40 x (17/12) 40 x (15/21) 40 x (20/27) Contenu modifiable sur demande	Référence 603HZ