

Fibre naturelle "N"

1 mm

Diamètres spéciaux

Toutes industries

 **eurofins**

Autres matières
sur demande

Densité :
1.31 gr/cm³

Traction :
8,1 kg mm²

Maxi 90°C


Autres coffrets
sur demande

Etiquetage inclu
avec ou sans logo
personnalisé



Autres dimensions sur demande

Tous les produits peuvent être conditionnés dans des boîtes à la demande :



Malette de
rangement



Boîte
à bec



Blibox
à suspendre

Bien préciser sur vos commandes les références NPJ accompagnées
si nécessaire des dimensions exactes des joints
Ne pas confondre les dimensions du raccord et les dimensions réelles du joint



Référence 601

Composition 540 joints

(17x13) - (17x14) - (18x14)
(20x16) - (21x17) - (18x12)
(22x18) - (21x19) - (23x19)
(25x21) - (27x23) - (24x19)
(28x24) - (31x27) - (33x28)

Du sur mesure : **sur devis**


Choisissez votre boîte compartimentée
6-9-12-18- cases pour le petit modèle
18 cases pour le grand modèle

Sélectionnez les références de joints
480 joints pour le grand modèle
240 joints pour le petit modèle





Dimensions du raccord	Dimensions du joint	Vrac ou boîte de 500 joints	Sachet de 100 joints	Sachet de 50 joints	Sachet de 25 joints
8 / 13	A 12 x 6 x 1,5 B 11 x 7 x 1,5	5001	5001B	5001C	5001D
12 / 17	14,5 x 9 x 1,5	5002	5002B	5002C	5002D
15 / 21	18 x 12 x 1,5	5003	5003B	5003C	5003D
17 / 23	A 20 x 13 x 1,5 B 20 x 14 x 1,5	5004	5004B	5004C	5004D
* 20 / 27	24 x 15 x 1,5	5005	5005B	5005C	5005D
24 / 31	27 x 20 x 1,5	5006	5006B	5006C	5006D
26 / 34	30 x 22 x 1,5	5007	5007B	5007C	5007D
33 / 42	38 x 30 x 1,5	5008	5008B	5008C	5008D
40 / 49	45 x 35 x 1,5	5009	5009B	5009C	5009D
50 / 60	A 56 x 42 x 1,5 B 55 x 45 x 1,5	5010	5010B	5010C	5010D
* Sur demande : existe en formats 24 x 18 - 24 x 17 - 24 x 16					

Préciser choix
A ou B


1,5 mm

Pour raccords
standards

Toutes industries

Conformité
Eau potable

eurofins

Densité :
1.31 gr/cm³Traction :
8,1 kg mm²
Maxi 90°CCoffrets ou malettes
personnalisées sur
demandeEtiquetage inclu
avec ou sans logo
personnalisé

	1,5 mm Coffret de 720 joints 200 x (17/12) - 280 x (15/21) 130 x (20/27) - 45 x (26/34) 45 x (33/42) - 15 x (40/49) 5 x (50/60) Contenu modifiable sur demande	Référence 600
	1,5 mm Coffret de 210 joints 40 x (17/12) - 60 x (15/21) 60 x (20/27) - 40 x (26/34) 10 x (33/42) Contenu modifiable sur demande	Référence 600FPM
	1,5 mm Bliibox de 120 joints 40 x (17/12) 40 x (15/21) 40 x (20/27) Contenu modifiable sur demande	Référence 618

Réseaux de distribution d'eau domestique

PRINCIPE D'UTILISATION DES JOINTS, SELON LES RECOMMANDATION DU CSTB document technique n°10.

“Robinetterie de réglage et de Sécurité”

Installation des réseaux d'eau destinés à la consommation humaine

Règle : 1 - Les produits doivent disposer d'un ACS ou CLP

2 - Le domaine d'utilisation doit être précisé

Plage d'application : du DN10 au DN 50

Pression : PN10

LEXIQUE

DIDC : Dureté shore

ESC : Eau Chaude Sanitaire

EC : Eau Chaude

GC : Génie Climatique

JE : Joint Elastomère

TMS : Température maximale de service

EFS : Eau Froide Sanitaire

EF : Eau Froide

JFV : Joint Fibre Vulcanisé

JFSE : Joint Fibre Synthétique Elastomère



Eau potable ou contact alimentaire France > CLP ou ACS


Eau potable ou contact alimentaire Europe > KTW ou WRAS

Génie climatique > pas d'agrément obligatoire





	Sachet de 10 joints fibre raccords	Sachet de 4 joints fibre raccords	Sachet de 2 joints fibre raccords		Sachet de 10 joints fibre tête de robinet
8 / 13 11 x 7	4810E	A 12 x 6 B 11 x 7		17 x 13 x 1	4811F
12 / 17 14,5 x 9	4810F			17 x 14 x 1	4811G
15 / 21 18 x 12	4810G			18 x 14 x 1	4811H
17 / 23 20 x 13	4810H	A 20 x 13 B 20 x 14		20,5 x 16 x 1	4811I
20 / 27 24 x 15	4810I			21 x 18 x 1	4811J
24 / 31 27 x 20		4810J		21 x 17 x 1	4811K
26 / 34 30 x 22		4810K		22 x 18 x 1	4811L
33 / 42 38 x 30		4810L		22 x 19 x 1	4811M
40 / 49 45 x 35			4810M	23 x 20 x 1	4811N
50 / 60	A 56 x 42 B 55 x 45		4810N	24 x 20,8 x 1	4811Q
Sur demande : 24 x 18 - 24 x 16 - 24 x 17				25 x 21 x 1	4811R
← Epaisseur 1,5 mm seulement →				26 x 22 x 1	4811S



Préciser choix
A ou B

Mini sachets



Assortiments



Autres épaisseurs
sur demande



Autres matières
sur demande



Densité :
1,31 gr/cm³

Traction :
8,1 kg mm²

Maxi 90°C

Tout autre
conditionnement
sur devis

Etiquetage inclu
avec ou sans logo
personnalisé

 1,5 mm	Sachet de 25 joints raccords 3 x (8/13) - 6 x (15/21) 6 x (12/17) - 6 x (20/27) 2 x (26/34) - 1 x (33/42) 1 x (40/49) Référence 630	Sachet de 100 joints raccords 5 x (8/13) - 40 x (15/21) 25 x (12/17) - 15 x (20/27) 5 x (26/34) - 5 x (33/42) 5 x (40/49) Référence 640D
 1 mm	Sachet de 25 joints Tête de robinet 5 x (13/17) - 5 x (17/21) 5 x (19/22) - 5 x (21/25) 5 x (22/26) Référence 631	Sachet de 80 joints Tête de robinet 10 x (13/17) - 10 x (17/21) 10 x (18/21) - 10 x (18/22) 10 x (20/23) - 10 x (21/25) 10 x (22/26) - 10 x (27/31) Référence 640M